

AIR 305 H

DETERGENTE ENERGICO A BASSA SCHIUMA

AIR 305 H è un detergente concentrato speciale realizzato per l'asportazione di olii, grassi, protettivi e sporco atmosferico .

AIR 305 H è formulato con tensioattivi, sali alcalini e sequestranti organici.

Presenta i seguenti vantaggi:

- non contiene solventi clorurati o petroliferi;
- non presenta fenomeni di inceppamento per ruggine di componenti ferrosi come nell'uso di prodotti acidi;
- non contiene fosfati;
- ha elevate capacità di addolcimento dell'acqua;
- è fortemente concentrato quindi è efficace a basse concentrazioni d'uso.

CAMPI DI IMPIEGO

Industria alimentare : ad immersione trova applicazione nella rimozione di residui organici da particolari smontati di impianti e componenti .

Industria meccanica : trova applicazione nella pulizia di componenti meccanici ed elettromeccanici.

Si può utilizzare AIR 305 H sia con lavatrici a pressione che in impianti automatici.

Utilizzato con regolarità, asporta anche residui di sporco da strada da superfici verniciate e non verniciate, mantenendole in ottime condizioni di aspetto.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicazione ad immersione	da 1 al 5 %
In installazioni automatiche	da 0,5 ad 1 %
Applicazione a pressione	da 1 a 2 %

La diluizione avviene in acqua e la temperatura di utilizzo può variare da 20 a 60 °C.

In caso di applicazione a pressione, i migliori risultati si ottengono applicando la soluzione ad una bassa pressione, ad esempio con maialino; attendere da qualche decina di secondi fino a qualche minuto in funzione dello sporco da rimuovere, quindi risciacquare con acqua in pressione.

STOCCAGGIO

Il prodotto in confezioni originali va stoccato ad una temperatura compresa tra 5°C e +35°C, lontano da sostanze incompatibili ed in luogo ventilato.

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.