



DET 75 ACID SGRASSANTE ACIDO

DET 75 ACID è uno sgrassante acido, privo di acidi inorganici forti, quali cloridrico e solforico, e di sostanze pericolose e tossiche per i sistemi di depurazione delle acque di scarico.

CAMPI DI IMPIEGO:

DET 75 ACID è un detergente acido specificatamente formulato per il trattamento ad immersione a temperatura ambiente, di materiale ferroso nei cicli di galvanizzazione o di zincatura a caldo. È inoltre adatto per lo sgrassaggio a caldo di acciaio inossidabile stampato con grassi pigmentati, e per l'asportazione di paste di lucidatura e pulitura da alluminio e sue leghe.

ISTRUZIONI PER L'USO

Attrezzature : le vasche utilizzate per il bagno di DET 75 ACID devono essere costruite in acciaio inossidabile o materiale antiacido

Preparazione del bagno:

1. Riempire la vasca con acqua di rete pulita fino a circa tre quarti del suo volume e portare alla temperatura di lavoro;
2. aggiungere 70 ÷ 150 kg di DET 75 ACID per ogni 1000 litri di bagno;
3. portare il bagno all'esatto volume, alla temperatura di lavoro;
4. dopo omogeneizzazione, effettuare i controlli previsti.

Temperatura : lavorare a temperature comprese tra 20° e 80 °C.

Tempo: il tempo di contatto dipenderà dal livello di contaminazioni presenti sui particolari. Tempi normali di lavoro sono compresi tra 5 e 30 minuti.

Controllo del bagno

Seguire le istruzioni per il controllo ed il reintegro riportate sul metodo di controllo.

STOCCAGGIO

Il prodotto in confezioni originali va stoccato ad una temperatura compresa tra 5°C e +35°C, lontano da sostanze incompatibili ed in luogo ventilato.

SHELF LIFE

La shelf-life, in condizioni ottimali di stoccaggio ed in confezioni sigillate, è di 24 mesi.

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.